

MODELIS	ZY120-1K	ZY120-1K-KS	ZY120-2K	ZY120-2K-KS	ZY120-3K	ZY120-3K-KS
<b>Galia</b>	1kVA/ 900W		2kVA/ 1800W		3kVA/ 2700W	
<b>ĮVADAS</b>						
Cold start – paleidimas iš akum.	TAIP, numatytas dažnis=50Hz, dažnis gali būti keičiamas					
Palaikomos įtampos diapazonas	110VAC~288VAC					
Fazės	Vienfazis įvadas ir išvadas					
Įėjimo srovė (prie 230V įtampos)	4.8 A		9,6 A		14,4 A	
Įėjimo galios koeficientas	≥0.97					
Įėjimo dažnio diapazonas	40~70Hz					
<b>IŠĖJIMAS</b>						
Dažnio pritaikymas	Nustatomas					
Galios koeficientas	0,9					
<b>Išėjimo įtampa</b>						
- Įtampos bangos forma (baterijų režime)	Taisyklinga sinusoidė					
- Nominali įtampa	200/208/220/230/240VAC					
- Įtampos reguliavimas	±1 %					
- Įtampos iškraipymas	≤2% THD, linijinė apkrova ≤ 5.5% THD, ne- linijinė apkrova		≤2% THD, linijinė apkrova ≤ 5% THD, ne- linijinė apkrova			
<b>Išėjimo dažnis</b>	±5Hz standartiškai					
<b>Persijungimo laikas</b>						
- Online – baterijų režimas	0					
- Online – apėjimo bypass režimas	2 ms					
<b>Efektyvumas</b>	90,0 %		90,0 %		91,0%	
<b>Triukšmas</b>	<43dB @<90% apkrova,<47dB @>90%apkrova		<45dB @<60%apkrova,<50dB @>60%apkrova			
<b>Perkrova (inverterio)</b>	105%~130%:Persijungs į apėjimą Bypass po 1 min. 150%: Persijungs į apėjimą Bypass po 30sek.					
<b>Crest faktorius</b>	3:1					
<b>AKUMULIATORIAI</b>						
Įtampa/Talpa	12VDC/7Ah	Prikl. nuo akum. talpos	12VDC/7Ah	Prikl. nuo akum. talpos	12VDC/7Ah	Prikl. nuo akum. talpos
Kiekis	3		6		8	
DC įtampa	36VDC		72VDC		96VDC	
Autonomijos laikas	6min @80% apkrova	Prikl. nuo akum. talpos	6min @80% apkrova	Prikl. nuo akum. talpos	5.5min @80% apkrova	Prikl. nuo akum. talpos
<b>Įkroviklis</b>						
Įkrovimo įtampa	Palaikomoji:41VDC/padidinta:42VDC		Palaikomoji:82VDC/Padidinta:84VDC		Palaikomoji:109VDC/Padidinta:112VDC	
Įkrovimo srovė (maks.)	1A	8A	1A	8A	1A	8A
- Įkrovimo laikas	8val. iki 90%	Prikl. nuo akum. talpos	8val. iki 90%	Prikl. nuo akum. talpos	8val. iki 90%	Prikl. nuo akum. talpos
<b>INDIKACIJA IR GARSINIAI PRANEŠIMAI</b>						
Ekranas	LED+LCD					
Įspėjimas	du trumpi ir vienas ilgas signalas					
Gedimas	Nuolatinis pypsėjimas					
<b>SĄSAJOS</b>						
SNMP(opcija)	Power Management, SNMP Manager, WEB naršyklė					
Įšmani sąsaja	Sausi reliniai kontaktai					
USB	B tipo USB sąsaja					
EPO	Nuotolinė UPS stabdymo funkcija EPO					
<b>MATMENYS</b>						
<b>PXGXA (mm)</b>	144*364*228		190*387*336		190*439*336	
<b>Net Masė (kg)</b>	12	6	21	10,5	25,6	11,5
<b>STANDARTAI</b>						
Saugumas	IEC/EN 62040-1-1					
EMC	IEC/EN 62040-2 C3					

Gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.